

Virsbolt 240 Connectable

El Virsbolt 240 Connectable ofrece la posibilidad de un refuerzo más profundo. El Virsbolt 240 Conectable es un perno que consta de secciones que se conectan entre sí mediante un acoplamiento roscado de cuerda. La longitud de perno exigida se consigue añadiendo una o más secciones. Adecuado para su uso cuando el espacio no permite utilizar pernos Virsbolt normales.

Especificaciones Técnicas

Propiedades Técnicas	Imperial	Métrica
Diámetro del tornillo (máx.)	1.65"	42 mm
Profile diameter	4.12"	36 mm
Diámetro del perfil	0.12"	0.12"
Diámetro del casquillo superior	1.50"	38 mm
Inflation bushing diameter	1.61"/2.09"	41/53 mm
Diámetro del casquillo de inflado	1.70-2.05"	43-52 mm
Minimum breaking load	27 ton	240 kN
Carga mínima de rotura	15%	15%
Alargamiento típico	20%	20%
Longitudes	5', 6', 7', 8', 10', 13'	1.5 m, 1.8 m, 2.1 m, 2.4 m, 3.0 m, 4.0 m

*otras longitudes disponibles a petición

Información de Contacto

Envíenos un correo electrónico a info@jennmar.se.

Llámanos al +46 70 344 3182