

Virsbolt 240 灯

产品总说明

Virsbolt 240 Light 由强度更高的钢材制成。承重能力同样为 240 千牛。由于厚度为 2.3 毫米，产品重量更轻，从而提高了可持续性性能。产品长度范围为 2.4 - 6.0 米。

使用 Virsbolt 的优势

- 提供即时、全面的支持行动
- 可承受较大的岩石移动，但仍能保持较高的承载能力 高变形能力，可承受地面的拉伸和剪切移动

尺寸范围

Virsbolt 是 JENNMAR 的可膨胀锚杆，有多种尺寸和承载规格。更多信息请联系当地销售人员，info@jennmar.se。

产品	Virsbolt 240 灯
轮廓直径 (毫米)	36
原管直径 (毫米)	54
上衬套直径 (毫米)	38
衬套头直径 (毫米)	41 / 48
标准长度 ¹⁾ (m)	2.4 - 6.0

¹⁾ 其他长度可根据要求提供。

机械性能

产品	壁厚 (毫米)	最低产量 载 荷 (千 牛)	典型 伸长率 A (%) , 不保证	伸长率 A (最低百分比)	典型破损最小值 载荷 (千牛米)、 保证断裂载荷 千牛	不	重量 (千克/米)
Virsbolt 240 Light 2.3	2.3	220	20	10	250	240	3.1

公差

公差符合 JENNMAR 规范。
有关公差的更多信息，请联系当地销售人员。

交货条件

干燥/涂油/涂塑。JENNMAR 可膨胀锚杆捆绑交付。Virsbolt 240 Light 每捆 50 个螺栓为一捆交货。交货要求见我们的 Virsbolt（用于岩石加固的可膨胀锚杆）手册或 www.jennmar.se。

制作和其他建议

产品	Virsbolt 240 灯
建议孔径 (毫米)	43 - 52

建议充气压力 (巴)

300

联系信息

info@jennmar.se